

Děkujeme za zakoupení produktu ELWIS PRO. Věnujte prosím pozornost těmto pokynům a seznámte se s výrobkem před jeho použitím. Zajistíte tak optimální výkon a dlouhou životnost. Uchovejte tyto pokyny na bezpečném místě pro budoucí použití.

Technické informace

- materiál pouzdra: ABS s pryžovým rámem
- čočka a reflektor: odolný polykarbonát
- světelný zdroj: 49 W SMD LED
- světelný tok (Lumen): 5000
- teplota chromatičnosti: 6000 K
- index podání barev: CRI 80+
- stupeň krytí / třída: IP65 / II
- dynamická pevnost: IK08
- napětí: 110 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
- přívodní kabel: 5 m H074N-F 2x 1,0 mm²
- vidlice přívodu: 250 V / 16 A EU s ochranným kolíkem
- pracovní teplota: -20 °C ... 40 °C
- rozměry (Š x V x H): 320 x 270 x 104 mm
- hmotnost: 1420 g (bez přívod. kabelu), 2000 g (s přívod. kabelem)



Obj. kód: NELW 80045A

Návod k obsluze

Ovládání spínače ON / OFF

Dvoupolohový spínač světelného zdroje slouží k uvedení do provozu / vypnutí reflektoru. Režimy:

Maximální výkon (100%)

Vypnuto

Rozsvítíte reflektor stiskem spínače ON / OFF na zadní straně přístroje.

Opakovaným stiskem spínače reflektor vypnete.

Použijte polohovatelné madlo jako závěs nebo jako opěrku pro nastavení reflektoru do vhodné pozice tak, aby co nejlépe osvětloval vybraný prostor.

Zadní část pouzdra je tvarována pro návin přívodního kabelu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Nesvíte do očí.

Neponořujte do vody ani jiných kapalin.

Za provozu nezakrývejte.

Nepoužívejte, jestliže jsou kryt, kabeláž či optika poškozeny nebo zcela chybí.

Před čištěním nechte produkt zchladnout.

Nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem abraziv nebo rozpouštědel.

Používejte na plochých, stabilních površích.

Nepoužívejte s mokřkýma rukama.

Nerozebírejte.

Nepokoušejte se o opravu, pokud je produkt poškozen.

Opravy smí provádět pouze výrobce nebo autorizovaný servisní zástupce.

Čistěte suchým nebo mírně vlhkým čistým hadříkem.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY pro dobíjecí zařízení

Používejte výhradně příložený nabíjecí kabel, příp. i nabíjecí adaptér (pokud je součástí balení). Nezapínejte při nabíjení.

Nepoužívejte modifikovaný či poškozený nabíjecí kabel nebo adaptér.

Nenechávejte nabíjet déle než 24 hodin.



Ďakujeme za zakúpenie produktu ELWIS PRO. Venujte prosím pozornosť týmto pokynom a zoznámte sa s výrobkom pred jeho použitím. Zabezpečte tak optimálny výkon a dlhú životnosť. Uchovajte tieto pokyny na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

Technické informácie

- materiál puzdra: ABS s gumovým rámom
- šošovka a reflektor: odolný polykarbonát
- svetelný zdroj: 49 W SMD LED
- svetelný tok (Lumen): 5000
- teplota chromatičnosti: 6000 K
- index podania farieb: CRI 80+
- stupeň krytia / trieda: IP65 / II
- dynamická pevnosť: IK08
- napätie: 110 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
- prírodný kábel: 5 m H074N-F 2x 1,0 mm²
- vidlica prívodu: 250 V / 16 A EÚ s ochranným kolíkom
- pracovná teplota: -20 °C ... 40 °C
- rozmery (Š x V x H): 320 x 270 x 104 mm
- hmotnosť: 1420 g (bez prívod. kábla), 2000 g (s prívod. káblom)



Obj. kód: NELW 80045A

Návod na obsluhu

Ovládanie spínača ON / OFF

Dvojpohový spínač svetelného zdroja slúži na uvedenie do prevádzky / vypnutie reflektora. Režimy:

Maximálny výkon (100%)

Vypnuté

Rozsviette reflektor stlačením spínača ON / OFF na zadnej strane prístroja.

Opakovaným stlačením spínača reflektor vypnete.

Použite polohovateľné madlo ako záves alebo ako opierku pre nastavenie reflektora do vhodnej pozície tak, aby čo najlepšie osvetľoval vybraný priestor.

Zadná časť púzdra je tvarovaná pre návin prívodného kábla.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nesviette do očí.

Neponárajte do vody ani iných kvapalín.

Za prevádzky nezakrývajte.

Nepoužívajte, ak sú kryt, kabeláž

či optika poškodené alebo celkom chýba.

Pred čistením nechajte produkt schladnúť.

Nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom abrazív alebo rozpúšťadiel.

Používajte na plochých, stabilných povrchoch.

Nepoužívajte s mokrymi rukami.

Nerobte opravy.

Nepokúšajte sa o opravu, ak je výrobok poškodený.

Opravy môže vykonávať iba výrobca alebo autorizovaný servisný zástupca.

Čistite suchou alebo mierne vlhkou čistou handričkou.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY pre dobíjacie zariadenia

Používajte výhradne priložený nabíjací kábel, príp. aj nabíjací adaptér (ak je súčasťou balenia). Nezapínajte pri nabíjaní.

Nepoužívajte modifikovaný či poškodený nabíjací kábel alebo adaptér.

Nenechávajte nabíjať dlhšie ako 24 hodín.

