

Jméno produktu: D4

Číslo položky: NELW 14054

## Popis

Dobíjecí COB LED inspekční svítilna se 420 lumeny, horní svítilnou 80 lumenů a CRI 95+

## Specifikace

materiál pouzdra:	TPE pryž, ABS, aluminium
čočka:	odolný PC, čirý
ON / OFF spínač	TPE, černá
magnet	1 ks na podstavci
světelný zdroj:	5 W COB (přední) / 3 W SMD (horní)
světelný tok (Lumen):	200 nebo 420 (přední) / 80 (horní)
teplota chromatičnosti:	6000 K
index podání barev:	CRI 95+ (přední)
stupeň krytí / třída:	IP52 / III
dynamická pevnost:	IK07
baterie:	1 x 18650 - 3,7 V / 2600 mAh / 9,62 Wh dobíjecí lithiová
nabíjecí napětí:	DC 5 V / 1 A max. (USB konektor)
nabíjecí port svítilny:	Micro USB
dobíjení / provoz:	4 h / 6 nebo 2,5 h (přední) a 10 h (horní)
indikátor nabíjení:	3 x LED na svítilně
pracovní teplota:	- 10 °C ... 40 °C
rozměry (Š x V x H):	40 x 340 x 60 mm
hmotnost:	300 g



## Kódy a balení

EAN kód položky	5703296140546
kód celního sazebníku (EU)	8513100000

## Obal

druh	kartonový box s potiskem v designu "PRO"
rozměry (Š x V x H):	145 x 340 x 50 mm
hmotnost (cca)	200 g



## Hlavní rysy

- Praktická svítilna s polohovatelným magnetickým podstavcem
- Nabíjecí
- Indikátor nabíjení (3 x LED), 3 stupně nabití
- Režimy spínání: horní svítilna, přední svítilna 50%, přední svítilna 100%, vypnuto
- Vysoký index podání barev (CRI 95+)
- Přední inspekční svítilna a horní směrová svítilna
- Silné pevné magnety, kryté pryží (nepoškrábe podklad)
- Silikonové rozlišovací náramky (4 barvy) pro personalizaci součástí balení
- Upozornění na vybití baterie - blikání indikátoru nabíjení před úplným vybitím
- Dodáváno s USB kabelem pro nabíjení. Balení neobsahuje 230 V adaptér\*.

(\*) Doporučený nabíjecí adaptér je k dispozici jako příslušenství - výrobek č. CHG011 (EU)

