

Jméno produktu: H2R

Číslo položky: NELW 700H2-R-A

Popis

Dobíjecí LED čelová svítilna se 420 lumeny, dosvitem 150 m, zadním orientačním červeným světlem a zoom-optikou pro změnu světelného kuželu

Specifikace

materiál pouzdra:	ABS, aluminium
čočka:	optický akrylát, čirý
ON / OFF spínač	pryž, červená
světelný zdroj LED (hlavní):	5 W CREE XPG2-R4
světelný tok (Lumen):	82 (snížený výkon) / 420 (max. výkon)
doba svícení v hod. až do 1 lumenu:	16 (snížený výkon) / 7 (max. výkon)
doba svícení v hod. do 10% světelného výkonu:	13,4 (snížený výkon) / 4,1 (max. výkon)
maximální dosvit v (m):	60 (snížený výkon) / 150 (max. výkon)
šířka světelného kuželu při vzdálenosti 1 m:	160 cm / 25 cm (bodové světlo)
teplota chromatičnosti:	7500 K
červená orientační LED:	8 lumenů / 12 m dosvit
stupeň krytí / třída:	IP65 / III
rázová odolnost:	pád z výšky 1 metru
baterie (dobíjecí):	1 x 18650 - 3,7V / 2600mAh / 9,62Wh - Lithium
nabíjecí napětí:	DC 5 V / 1 A max. (USB konektor)
nabíjecí port svítilny:	Micro USB
dobíjení:	6 h
indikátor nabíjení:	1 x LED součástí bateriového pouzdra
pracovní teplota:	- 5 °C ... 40 °C
rozměry (Š x V x H):	52 x 45 x 67 mm, 33 mm průměr hlavice
hmotnost:	47 g přední část / 163 g zadní část (včetně baterie)



Kódy a balení

EAN kód položky	5703296700054
kód celního sazebníku (EU)	8513100000

Obal

druh	kartonový box s potiskem v designu "PRO"
rozměry (Š x V x H):	125 x 120 x 125 mm
hmotnost (cca)	430 g



Hlavní rysy

Lehká čelová svítilna se sklopnou hlavicí, zoomem a zadním červeným orientačním světlem
 Nabíjecí, s integrovaným indikátorem nabíjení
 Režimy spínání: snížený výkon (20%), maximální výkon (100%), vypnuto
 Vypněte podržením spínače po dobu 2 s. Krátkým stiskem znovu spusťte poslední provozní režim.
 Červenou orientační LED zapněte / vypněte samostatným spínačem na bateriovém pouzdře.
 Snadno nastavitelný světelný kužel (zoom), pohodlné ovládání hlavního sv. zdroje jedním tlačítkem
 Možnost náklonu hlavice ve svislém směru
 Měkká podložka a vysoce kvalitní elastický pás (kolem a nad hlavou)
 Bateriové pouzdro na zadní straně popruhu pro rovnoměrné rozložení hmotnosti
 Odolný propojovací kabel k bateriovému pouzdru (PVC, do -40°C)

Dodáváno s USB kabelem pro nabíjení a napájecím adaptérem pro 230 V

