

Jméno produktu: X2**Číslo položky: NELW 80032A****Popis**

Dobíjecí COB LED pracovní reflektor s 1700 lumeny a vysokým indexem podání barev CRI 95+

**Specifikace**

materiál pouzdra:

aluminium s pryžovým návlekiem (černá / žlutá)

čočka:

odolné sklo (čirá), polykarbonátový reflektor

ON / OFF spínač

TPE pryž, červená

stojan

Polyamid (nylon) PA66

otočný hák

Nylon PA66, závitový úchyt pro stativ apod.

světelný zdroj:

20 W COB

světelný tok (Lumen):

1000 (snížený výkon), 1700 (max. výkon)

teplota chromatičnosti:

5000 K

index podání barev:

CRI 95+

stupeň krytí / třída:

IP 65 / II

dynamická pevnost:

IK 09

baterie:

6 x 18650 - 7,4 V / 7800 mAh / 57,72 Wh lithiové sdužený článek, integrovaný

nabíjecí napětí (vstup / výstup):

100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz, 0.5 A / DC 8.4 V DC, 2 A

nabíjecí port akumulátoru:

jack OD 5,45 mm

dobíjení / provoz:

4 h / 6 h (1000 lm) nebo 3 h (1700 lm)

indikátor nabíjení:

1 x LED na svítidle

nabíjecí port (powerbanka)

5 V DC, 1 A max. (USB konektor)

pracovní teplota:

- 20 °C ... 40 °C

rozměry (V x Š x H):

207 x 202 x 60 mm

hmotnost:

1385 g

**Kódy a balení**

EAN kód položky

5703296800327

kód celního sazebníku (EU)

8513100000

Obal

druh

kartonový box s potiskem v designu "PRO"

rozměry (Š x V x H):

285 x 213 x 92 mm

hmotnost (cca)

1785 g

**Hlavní rysy**

Odolný nabíjecí reflektor s vysokým indexem podání barev (CRI 95+)

Indikátor nabíjení (1 x LED)

Režimy spínání: snížený výkon / max. výkon / vypnuto

Vyzařovací úhel 110°

Funkce USB-powerbanky pro dobíjení mobilních zařízení

Polohovatelná opěrka s úchytem pro montáž na stativ nebo nosnou lištu

Bohaté volitelné příslušenství pro různé způsoby upevnění



Balení obsahuje nabíjecí adaptér 230 V (EU).

Možnost upevnění pomocí volitelného příslušenství - ilustrační foto.