

NEJLEPŠÍ DETEKTORY PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ. **ESY!**

**DETEKTORY
POHYBU
A PŘÍTOMNOSTI
SNADNÝ VÝBĚR**

POUŽITÍ

PRO DETEKTORY POHYBU A PŘÍTOMNOSTI

Doporučené detektory

Prostor	Typ instalace	230 V (ON/OFF)		DALI		KNX		
		Název	Objednací kód	Název	Objednací kód	Název	Objednací kód	
CHODBY								
		Zapuštěná	PD-C 360i/40 Koridor nebo MD-C 360i/40 Koridor	EP10428180 EP10428128		PD-C 360i/32 KNX	EP10427794	
		Přisazená	PD-C 360i/40 Koridor nebo MD-C 360i/40 Koridor + INSTALAČNÍ KRABICE IP20	EP10428180 EP10428128 EP10425370		PD-C 360i/32 KNX + INSTALAČNÍ KRABICE IP20	EP10427794 EP10425370	
		Nástěnná	MD 180i/16 Basic	EB10430459		PD-C 180i KNX	EP10426445	
SCHODIŠTĚ								
		Zapuštěná	MD-C 360i/8	EP10055393				
		Přisazená	MD-C 360i/8 + INSTALAČNÍ KRABICE IP54	EP10055393 EP10425905				
		Nástěnná	MD 180i/16 Basic	EB10430459		PD-C 180i KNX	EP10426445	
VEDLEJŠÍ MÍSTNOSTI								
		Zapuštěná	MD 360i/8 Basic nebo MD 360i/24 Basic	EB10430428 EB10430862				
		Přisazená	MD 360i/8 Basic SMB nebo MD 360i/24 Basic SMB	EB10430466 EB10430909				
		Nástěnná	MD 180i/16 Basic	EB10430459				
SKLADY								
		Zapuštěná	PD-C 360i/40 pro sklady	EP10423062				
		Přisazená	PD-C 360i/40 pro sklady + INSTALAČNÍ KRABICE IP54	EP10423062 EP10425905				
SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ								
		Zapuštěná	PD-C 360i/8 MIC	EP10425882		PD-C 360i/8 KNX UP	EP10427404	
		Přisazená	PD-C 360i/8 MIC + INSTALAČNÍ KRABICE IP54	EP10425882 EP10425905		PD-C 360i/8 KNX UP + INSTALAČNÍ KRABICE IP54	EP10427404 EP10425905	
		Nástěnná	MD 180i/16 Basic nebo MD 180i/R	EB10430459 EM10055010		PD-C 180i KNX	EP10426445	
JÍDELNY								
		Zapuštěná			PD-C 360i/24 DUO DALI	EP10427459	PD-C 360i/24 KNX UP	EP10427428
		Přisazená			PD-C 360i/24 DUO DALI + INSTALAČNÍ KRABICE IP20	EP10427459 EP10425370	PD-C 360i/24 KNX UP + INSTALAČNÍ KRABICE IP20	EP10427428 EP10425370
VENKOVNÍ PROSTORY MAX. Ø 40 M								
		Volitelná stropní nebo nástěnná	RC 230i bílá	EM10015311		RC 230 KNX bílá	EM10015472	
		Volitelná stropní nebo nástěnná	DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 WH	EM10025372				
VCHODY DO DOMU MAX. Ø 20 M								
		Nástěnná	DEFENSOR MD 200° 24 IR 1C IP55 WH	EM10025358				
		Nástěnná (lze instalovat na roh domu)	MD 200 bílá + ROHOVÝ SOKL	EM10025310 EM10025518				
		Nástěnná	MD-W 200i bílá	EM10041006				

POUŽITÍ

PRO DETEKTORY POHYBU A PŘÍTOMNOSTI

Doporučené detektory

Prostor	Typ instalace	230 V (ON/OFF)		DALI		KNX	
		Název	Objednací kód	Název	Objednací kód	Název	Objednací kód
STANDARDNÍ KANCELÁŘ							
	 Zapuštěná			PD-C 360i/8 DUO DALI	EP10427442	PD-C 360i/8 KNX UP	EP10427404
	 Přisazená			PD-C 360i/8 DUO DALI + INSTALAČNÍ KRABICE IP20	EP10427442 EP10425370	PD-C 360i/8 KNX UP + INSTALAČNÍ KRABICE IP20	EP10427404 EP10425370
EXKLUZIVNÍ KANCELÁŘ							
	 Zapuštěná			PD-FLAT 360i/8 RW DALI	EP10427541	PD-FLAT 360i/8 RW KNX	EP10451706
	 Zapuštěná se skleněným krytem			PD-FLAT 360i/8 RW DALI SE SKLENĚNÝM KRYTEM KRUH, BÍLÁ	EP10427541 EP00007255	PD-FLAT 360i/8 RW KNX SE SKLENĚNÝM KRYTEM KRUH, BÍLÁ	EP10451706 EP00007255
OTEVŘENÉ KANCELÁŘE							
	 Zapuštěná	PD-C 360i/24	EP10428067	PD-C 360i/24 DUO DALI	EP10427459	PD-C 360i/24 KNX UP	EP10427428
	 Přisazená	PD-C 360i/24 + INSTALAČNÍ KRABICE IP20	EP10428067 EP10425370	PD-C 360i/24 DUO DALI + INSTALAČNÍ KRABICE IP20	EP10427459 EP10425370	PD-C 360i/24 KNX UP + INSTALAČNÍ KRABICE IP20	EP10427428 EP10425370
ZASEDACÍ MÍSTNOST							
	 Zapuštěná s více senzory					PD-ATMO 360i/8 O KNX	EP10427220
	 Zapuštěná			PD-FLAT 360i/8 RW DALI	EP10427541	PD-FLAT 360i/8 RD WH KNX	EP10451706
	 Zapuštěná se skleněným krytem			PD-FLAT 360i/8 RW DALI SE SKLENĚNÝM KRYTEM KRUH, BÍLÁ	EP10427541 EP00007255	PD-FLAT 360i/8 RW KNX SE SKLENĚNÝM KRYTEM KRUH, BÍLÁ	EP10451706 EP00007255
UČEBNY							
	 Zapuštěná s více senzory					PD-ATMO 360i/8 O KNX	EP10427220
	 Zapuštěná			PD-C 360i/24 DUO DALI	EP10427459	PD-C 360i/24 KNX UP	EP10427428
	 Přisazená			PD-C 360i/24 DUO DALI + INSTALAČNÍ KRABICE IP20	EP10427459 EP10425370	PD-C 360i/24 KNX UP + INSTALAČNÍ KRABICE IP20	EP10427428 EP10425370
NEMOCNIČNÍ POKOJE							
	 Zapuštěná	PD-C 360i/8	EP10425059	PD-C 360i/8 DUO DALI	EP10427442	PD-C 360i/8 KNX UP	EP10427404
	 Přisazená	PD-C 360i/8 + INSTALAČNÍ KRABICE IP54	EP10425059 EP10425905	PD-C 360i/8 DUO DALI + INSTALAČNÍ KRABICE IP54	EP10427442 EP10425905	PD-C 360i/8 KNX UP + INSTALAČNÍ KRABICE IP54	EP10427404 EP10425905
	 Zapuštěná pod omítku	PD-CE 360i/8	EP10510700				
VSTUPNÍ PROSTORY							
	 Zapuštěná se skleněným krytem	PD-FLAT 360i/8 RW SE SKLENĚNÝM KRYTEM KRUH, BÍLÁ	EP10427930 EP00007255	PD-FLAT 360i/8 RW DALI SE SKLENĚNÝM KRYTEM KRUH, BÍLÁ	EP10427541 EP00007255	PD-FLAT 360i/8 RW KNX SE SKLENĚNÝM KRYTEM KRUH, BÍLÁ	EP10451706 EP00007255
	 Zapuštěná pod omítku miniaturní	PD-C 360i/8 mini	EP10426025	PD-FLAT 360i/8 mini DALI nebo PD-FLAT 360i/6 mini DALI	EP10427510 EP10427503	PD-C 360i/8 mini KNX	EP10426155

DETEKTORY POHYBU VENKOVNÍ

Stropní a nástěnné detektory

Nástěnné

Instalační výška

Stupeň ochrany krytím

Integrovaný akustický sensor

Světelné kanály

Světelné kanály regulovatelné

HJK sřpnané kanály




Spínací výřtup (relé)

Tlačítkový vstup




Nastavení pomocí

Novinka

SÉRIE RC – POUŽÍVEJTE FLEXIBILNÍ BEZPEČNOU DETEKCI




	Ø 20 m, 130°	Ø 40 m, 230°	Ø 40 m, 280°						
									
230 V (ON/OFF)	RC 130i bílá EM10015014	RC 230i bílá EM10015311	RC 280i bílá EM10015717	2,5 - 4 m	IP54	1		1	Mobil-RCi Mobil-RCi-M ESY-Pen
	RC 130i černá EM10015212	RC 230i černá EM10015519	RC 280i černá EM10015915	2,5 - 4 m	IP54	1		1	Mobil-RCi Mobil-RCi-M ESY-Pen
		RC 230i stříbrná, efekt nerez ocel EM10015618		2,5 - 4 m	IP54	1		1	Mobil-RCi Mobil-RCi-M ESY-Pen
12-36 V (AC/DC)	RC 130i hnědá EM10015113	RC 230i hnědá EM10015410	RC 280i hnědá EM10015816	2,5 - 4 m	IP54	1		1	Mobil-RCi Mobil-RCi-M ESY-Pen
		RC 230i UC bílá EM10015649		2,5 - 4 m	IP54	1		1	Mobil-RCi Mobil-RCi-M ESY-Pen
KNX		RC 230 KNX bílá EM10015472		2,5 - 4 m	IP54	1		1	

SÉRIE DEFENSOR – JEDNODUŠE VÍCE OCHRANY



	Ø 24 m, 200°	Ø 40 m, 230°	Ø 40 m, 280°						
									
230 V (ON/OFF)	DEFENSOR MD 200° 24 IR 1C IP55 WH EM10025358	DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 WH EM10025372	DEFENSOR MD 280° 40 IR 1C IP55 WH EM10025396	200°: 3 - 5 m 280°: 3 - 6 m	IP55	1		1	ESY-Pen ★
	DEFENSOR MD 200° 24 IR 1C IP55 AN EM10025365	DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 AN EM10025389	DEFENSOR MD 280° 40 IR 1C IP55 AN EM10025402	200°: 3 - 5 m 280°: 3 - 6 m	IP55	1		1	ESY-Pen ★

SÉRIE MD – MODERNÍ SNÍMAČE SNADNÁ INSTALACE

SÉRIE MD-W – FUNKČNOST A DESIGN




	Ø 12 m, 120°	Ø 20 m, 200°	Ø 20 m, 200°						
									
230 V (ON/OFF)	MD 120 bílá EM10025211	MD 200 bílá EM10025310		2,5 m	IP44	1		1	
	MD 120 černá EM10025235	MD 200 černá EM10025334		2,5 m	IP44	1		1	
	MD 120 hnědá EM10025228	MD 200 hnědá EM10025327		2,5 m	IP44	1		1	
230 V (ON/OFF)			MD-W 200i bílá EM10041006	2,5 m	IP55	1		1	Mobil-RCi Mobil-RCi-M ESY-Pen
			MD-W 200i hnědá EM10041020	2,5 m	IP55	1		1	Mobil-RCi Mobil-RCi-M ESY-Pen

SÉRIE BASIC – PLNÁ ENERGETICKÁ ÚČINNOST PRO MALÝ ROZPOČET

























	Ø 20 m, 180°	Ø 20 m, 180°							
									
230 V (ON/OFF)	MD 180 Basic bílá EM10055089	MD 180 Basic L bílá EM10055508		2,5 - 3 m	IP44	1		1	
	MD 180 Basic černá EM10055096	MD 180 Basic L černá EM10055515		2,5 - 3 m	IP44	1		1	

Dálková ovládání

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ESY-Pen	Mobil-RCi	Mobil-RCi-M	
			
Pro dálkově ovládané detektory	Pro venkovní detektory RCi	Uživatelské DO pro detektory RCi, MD-W, PD/MD-C mini	★
EP10425356	EM10016004	EM10016011	




DETEKTORY POHYBU VNITŘNÍ

Stropní	Nástěnné				Instalační výška	Stupeň ochrany krytem	Integrovaný akustický sensor	Světelné kanály	Světelné kanály regulovatelné	HJK spínané kanály	Spínací výstup (relé)	Tlačítkový vstup	Nastavení pomocí	Novinka
SÉRIE COMPACT – OVLÁDÁNÍ V JEDNOTNÉM DESIGNU														
	Ø 8 m, 360°	Ø 24 m, 360°	Ø 32 m, 360°	40 m (elipsa), 360°	Ø 16 m, 180°									
														
230 V (ON/OFF)	MD-C 360i/8 EP10055393	MD-C 360i/24 EP10055317	MD-C 360i/32 EP10427749	MD-C 360i/40 Koridor EP10428128		8-3-5 m 24:3-10 m 40:3-15 m	IP20, IP54 s instalační krabičkou			1		1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen	★
	MD-C 360i/8 WAGO WINSTA EP10424809	MD-C 360i/24 WAGO WINSTA EP10424816		MD-C 360i/40 pro sklady EP10428197		8-3-5 m 24:3-10 m 40:3-15 m	IP20, IP54 s instalační krabičkou			1		1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen	★
	MD-C 360i/8 MIC EP10425875					3-5 m	IP20, IP54 s instalační krabičkou		•	1		1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen	
SÉRIE COMPACT EXPRESS – SPECIÁLNĚ PRO DUTÉ STROPY														
	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 24 m, 360°	Ø 24 m, 360°										
														
230 V (ON/OFF)	MD-CE 360i/8 EP10510007	MD-CE 360i/8 WIELAND GST EP10510014	MD-CE 360i/24 EP10510021	MD-CE 360i/24 WIELAND GST EP10510038		8-3-5 m 24:3-10 m	IP40			1		1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen	
		MD-CE 360i/8 WAGO WINSTA EP10510045		MD-CE 360i/24 WAGO WINSTA EP10510052		8-3-5 m 24:3-10 m	IP40			1		1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen	
SÉRIE COMPACT MINI – KVALITNÍ SENZORY V MINIATURNÍM PŘEVODNÍKU														
	Ø 6 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 12 m, 360°											
														
230 V (ON/OFF)	MD-C 360i/6 mini EP10425851	MD-C 360i/8 mini EP10426001	MD-C 360i/12 mini EP10426018			3-5 m	IP55			1		1	Mobil-PDi/MDi Mobil-RCi-M ESY-Pen	
	MD-C 360i/6 mini 12V EP10425776	MD-C 360i/8 mini-3m EP10427008				3-5 m	IP55			1		1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen	
SÉRIE FLAT – ENERGETICKÁ ÚČINNOST V ELEGANTNÍ FORMĚ														
	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°										
														
230 V (ON/OFF)	MD-FLAT 360i/8 RW EP10427886	MD-FLAT 360i/8 SW EP10427893	MD-FLAT-E 360i/8 RW EP10428548	MD-FLAT-E 360i/8 RW WIELAND GST EP10427862		2,5-5 m	IP20			1		1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen	
	MD-FLAT 360i/8 RB EP10428074	MD-FLAT 360i/8 SB EP10428081		MD-FLAT-E 360i/8 RW WAGO WINSTA EP10424861		2,5-5 m	IP20			1		1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen	★
	MD-FLAT-L 360i/8 RW EP10428609					2,5-5 m	IP20			1		1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen	
SÉRIE STANDARD – ZKUŠENÁ TECHNOLOGIE SNADNÁ INSTALACE														
	Ø 8 m, 360°	Ø 24 m, 360°			Ø 16 m, 180°									
														
230 V (ON/OFF)	MD 360i/8 EM10055324	MD 360i/24 EM10055300				8-3-5 m 24:3-10 m	IP20			1		1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen	
					MD 180i/R EM10055010	1,1-2,2 m	IP20, IP44 s instalační krabičkou		•	1		1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen	
SÉRIE BASIC – PLNÁ ENERGETICKÁ ÚČINNOST PRO MALÝ ROZPOČET														
	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 24 m, 360°	Ø 24 m, 360°	Ø 16 m, 180°									
														
230 V (ON/OFF)	MD 360i/8 Basic EB10430428	MD 360i/8 Basic SMB EB10430466	MD 360i/24 Basic EB10430862	MD 360i/24 Basic SMB EB10430909		8-3-5 m 24:3-10 m	IP40			1		1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen	
	MD 360i/8 Basic EB10430404	MD 360i/8 Basic SMB EB10430497	MD 360i/24 Basic EB10430848	MD 360i/24 Basic SMB EB10430886		8-3-5 m 24:3-10 m	IP40			1		1		
					MD 180i/16 Basic EB10430459	1,1-2,2 m	IP40, IP44 s instalační krabičkou			1		1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen	

DETEKTORY PŘÍTOMNOSTI VNITŘNÍ






Stropní Nástěnné Instalační výška Stupeň ochrany krytem Multisenzorika Světelné kanály regulovatelné HLK spínané kanály Spínací výstup (relé) Tlačítkový vstup Nastavení pomocí Novinka

SÉRIE ATMO – MULTI-SENZOR PRO OPTIMALIZACI VNITŘNÍHO KLIMATU

	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°									
												
KNX	PD-ATMO 360i/8 O KNX EP10427220	PD-ATMO 360i/8 A KNX EP10427206	PD-ATMO 360i/8 T KNX EP10427213		3 - 5 m	IP20		přítomnost, světlo, teplota, zvuk, vlhkost, kvalita vzduchu	2	1		Mobil-PDi/User ESY-Pen

Stropní Nástěnné Instalační výška Stupeň ochrany krytem Integrovaný akustický senzor Světelné kanály Světelné kanály regulovatelné HLK spínané kanály Spínací výstup (relé) Tlačítkový vstup Nastavení pomocí Novinka

SÉRIE COMPACT – MULTIKANÁLOVÁ KONTROLA V JEDNOTNÉM DESIGNU





	Ø 8 m, 360°	Ø 24 m, 360°	Ø 32 m, 360°	40 m (elipsa), 360°	Ø 16 m, 180°									
														
	PD-C 360i/8 EP10425059	PD-C 360i/24 EP10428067	PD-C 360i/32 EP10427756	PD-C 360i/40 Koridor EP10428180		8: 3 - 5 m 24/32: 3 - 10 m 40: 3 - 15 m	IP20, IP54 s instalační krabičkou		1			1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen
	PD-C 360i/8 WAGO WINSTA EP10424823	PD-C 360i/24 WAGO WINSTA EP10424830		PD-C 360i/40 pro sklady EP10423062		8: 3 - 5 m 24: 3 - 10 m 40: 3 - 15 m	IP20, IP54 s instalační krabičkou		1			1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen
	PD-C 360i/8 MIC EP10425882					3 - 5 m	IP20, IP54 s instalační krabičkou	•	1			1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen
230 V (ON/OFF)		PD-C 360i/24 DRY EP10425707				3 - 10 m	IP20, IP54 s instalační krabičkou		1			2	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen
	PD-C 360i/8 plus EP10425042	PD-C 360i/24 plus EP10425288	PD-C 360i/32 plus EP10427763			8: 3 - 5 m 24/32: 3 - 10 m	IP20, IP54 s instalační krabičkou		1		1	2	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen
		PD-C 360i/24 DUOplus-FM EP10426803				3 - 10 m	IP20, IP54 s instalační krabičkou		2		1	3	3	Mobil-PDi/Plus ESY-Pen
		PD-C 360i/24 DUOplus-SM EP10426810				3 - 10 m	IP20, IP54 s instalační krabičkou		2		1	3	3	Mobil-PDi/Plus ESY-Pen
	PD-C 360i/8 Slave EP10055379	PD-C 360i/24 Slave EP10055386	PD-C 360i/32 Slave EP10427770			8: 3 - 5 m 24/32: 3 - 10 m	IP20, IP54 s instalační krabičkou							
230 V DIM (1-10 V)	PD-C 360i/8 DIM EP10426711	PD-C 360i/24 DIM EP10426704				3 - 5 m	IP20, IP54 s instalační krabičkou			1		1	1	Mobil-PDi/Plus ESY-Pen
		PD-C 360i/24 DIMplus EP10425301				3 - 5 m	IP20, IP54 s instalační krabičkou			1	1	1	2	Mobil-PDi/Plus ESY-Pen
12-36 V (AC/DC)	PD-C 360i/8 UC EP10427312	PD-C 360i/24 UC EP10427329				3 - 5 m	IP20, IP54 s instalační krabičkou		1	1		1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen
				PD-C 180i/16 UC EP10427305		1,1 - 2,2 m	IP20, IP44 s instalační krabičkou		1	1		1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen
DALI	PD-C 360i/8 DUO DALI EP10427442	PD-C 360i/24 DUO DALI EP10427459	PD-C 360i/32 DUO DALI EP10427787			3 - 5 m	IP20, IP54 s instalační krabičkou			2	2 (se SW DALI)		2	Mobil-PDi/DALI ESY-Pen
DALI-2	PD-C 360i/8 BMS DALI-2 EP10428203	PD-C 360i/24 BMS DALI-2 EP10428210	PD-C 360i/32 BMS DALI-2 EP10424885			3 - 5 m	IP20					1	1	ESY-Pen
	PD-C 360i/8 KNX UP EP10427404	PD-C 360i/24 KNX UP EP10427428	PD-C 360i/32 KNX EP10427794			3 - 5 m	IP20			2	2	1		Mobil-PDi/User ESY-Pen
				PD-C 180i KNX EP10426445		1,1 - 2,2 m	IP20, IP44 s instalační krabičkou	•	1	1	1			Mobil-PDi/User ESY-Pen
KNX				PD-C 180i/16 Touch KNX EP10460104		1,1 - 2,2 m	IP20, IP44 s instalační krabičkou	•	1	1	1			Mobil-PDi/User ESY-Pen
		PD-C 360i/24 KNX ECO UP EP10427435				3 - 10 m	IP20, IP54 s instalační krabičkou			2				Mobil-PDi/User ESY-Pen
				PD-C 180i KNX ECO EP10426452		1,1 - 2,2 m	IP20, IP44 s instalační krabičkou			2				Mobil-PDi/User ESY-Pen
ELC	PD-C 360i/8 ELC EP10427602	PD-C 360i/24 ELC EP10427619				3 - 5 m	IP20, IP54 s instalační krabičkou			4	2 (se SW DALI)			ESY-Pen

DETEKTORY PŘÍTOMNOSTI VNITŘNÍ




Stropní

Instalační výška
Stupeň ochrany krytím
Integrovaný akustický senzor
Světelné kanály
Světelné kanály regulovatelné
HLK spínané kanály
Spínací výstup (relé)
Tlačítkový vstup
Nastavení pomocí
Novinka





SÉRIE COMPACT EXPRESS – PRO DUTÉ STROPY

	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 24 m, 360°	Ø 24 m, 360°							
											
230 V (ON/OFF)	PD-CE 360i/8 WIELAND GST EP10510700	PD-CE 360i/8 WAGO WINSTA EP10510786	PD-CE 360i/24 WIELAND GST EP10510724	PD-CE 360i/24 WAGO WINSTA EP10510793	8,3 - 5 m 24,3 - 10 m	IP40	1		1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen
					8,3 - 5 m 24,3 - 10 m	IP40	1		1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen
	PD-CE 360/8 Slave EP10510748		PD-CE 360/24 Slave EP10510755		8,3 - 5 m 24,3 - 10 m	IP40	1		1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen

SÉRIE COMPACT MINI – KVALITA V NEJMENŠÍM FORMÁTU

	Ø 6 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 12 m, 360°								
											
230 V (ON/OFF)	PD-C 360i/6 mini EP10425868	PD-C 360i/8 mini EP10426025	PD-C 360i/12 mini EP10426032		3 - 5 m	IP55	1		1	1	Mobil-PDi/MDi Mobil-RCi-M ESY-Pen
		PD-C 360/8 mini Slave EP10426063			3 - 5 m	IP55					
		PD-C 360i/8 mini-3m EP10427015			3 - 5 m	IP55	1		1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen
230 V DIM (1-10 V)		PD-C 360i/8 mini DIM EP10426049			3 - 5 m	IP55		1	1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen
12-36 V (AC/DC)		PD-C 360i/8 mini UC EP10427343			3 - 5 m	IP55	1		1	1	Mobil-PDi/User Mobil-PDi/plus ESY-Pen
DALI		PD-C 360i/8 mini DALI EP10427510			3 m	IP55	1	1	1	1	Mobil-PDi/Dali Mobil-PDi/User ESY-Pen
KNX		PD-C 360i/8 mini KNX EP10426155	PD-C 360i/12 mini KNX EP10426162		3 - 5 m	IP55	1		1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen


SÉRIE FLAT – ENERGETICKÁ ÚČINNOST V ELEGANTNÍ FORMĚ

	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°							
											
230 V (ON/OFF)	PD-FLAT 360i/8 RW EP10427930	PD-FLAT 360i/8 SW EP10427923	PD-FLAT-E 360i/8 RW EP10428555	PD-FLAT 360i/8 RW WIELAND GST EP10427879	2,5 - 5 m	IP20	1		1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen
	PD-FLAT 360i/8 RB EP10427954	PD-FLAT 360i/8 SB EP10427947		PD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA EP10424878	2,5 - 5 m	IP20	1		1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen ★
	PD-FLAT-L 360i/8 RW EP10428623				2,5 - 5 m	IP20	1		1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen
DALI	PD-FLAT 360i/8 RW DALI EP10427541	PD-FLAT 360i/8 SW DALI EP10427558			2,5 - 5 m	IP20		1	1	1	Mobil-PDi/Dali ESY-Pen
	PD-FLAT 360i/8 RB DALI EP10427916	PD-FLAT 360i/8 SB DALI EP10427909			2,5 - 5 m	IP20		1	1	1	Mobil-PDi/Dali ESY-Pen
KNX	PD-FLAT 360i/8 RW KNX EP10451706	PD-FLAT 360i/8 SW KNX EP10451713			3 - 5 m	IP20		1	1	1	Mobil-PDi/User ESY-Pen
	PD-FLAT 360i/8 RB KNX EP10451768	PD-FLAT 360i/8 SB KNX EP10451775			3 - 5 m	IP20		1	1	1	Mobil-PDi/User ESY-Pen
	PD-FLAT-L 360i/8 RW KNX EP10428685				3 - 5 m	IP20		1	1	1	Mobil-PDi/User ESY-Pen




DETEKTORY PŘÍTOMNOSTI VNITŘNÍ

Stropní	Nástěnné	Instalační výška	Stupeň ochrany krytím	Integrovaný akustický sensor	Světelné kanály	Světelné kanály regulovatelné	H/LK spínané kanály	Spínací výstup (relé)	Tlačítkový vstup	Nastavení pomocí	Novinka
---------	----------	------------------	-----------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------	------------------	------------------	---------





SÉRIE FLAT MINI – KVALITA V NEJMENŠÍM FORMÁTU

Ø 8 m, 360°											
											
DALI	PD-FLAT 360i/6 mini DALI EP10427503		3 m	IP55		1		1	1	Mobil-PDi/Dali Mobil-PDi/User ESY-Pen	

SÉRIE STANDARD – ZKUŠENÁ TECHNOLOGIE SNADNÁ INSTALACE






Ø 8 m, 360°		Ø 24 m, 360°		Ø 16 m, 180°								
												
230 V (ON/OFF)	PD 360i/8 EM10425004	PD 360i/24 EM10425103				8,3 - 5 m 24,3 - 10 m	IP20		1	1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen
	PD 360i/8 Slave EM10425028	PD 360i/24 Slave EM10425127				8,3 - 5 m 24,3 - 10 m	IP20		1		1	ESY-Pen
					PD 180i/R EM10410017	1,1 - 2,2 m	IP20, IP44 s instalační krabičkou		1	1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen
					MD/PD 180 Slave EM10410024	1,1 - 2,2 m	IP20, IP44 s instalační krabičkou		1		1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen

SÉRIE BASIC – PLNÁ ENERGETICKÁ ÚČINNOST PRO MALÝ ROZPOČET

Ø 8 m, 360°		Ø 8 m, 360°		Ø 24 m, 360°		Ø 24 m, 360°						
												
230 V (ON/OFF)	PD 360i/8 Basic EB10430435	PD 360i/8 Basic SMB EB10430473	PD 360i/24 Basic EB10430879	PD 360i/24 Basic SMB EB10430916		8,3 - 5 m 24,3 - 10 m	IP40		1	1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen
	PD 360i/8 Basic EB10430411	PD 360i/8 Basic SMB EB10430480	PD 360i/24 Basic EB10430855	PD 360i/24 Basic SMB EB10430893		8,3 - 5 m 24,3 - 10 m	IP40		1		1	
	PD 360i/8 Basic ELC EB10431357					3 - 5 m	IP40		1		1	ESY-Pen ★
KNX	PD 360i/8 KNX Basic EB10430442					3 - 5 m	IP40		1		1	

Dálková ovládání

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ESY-Pen	Mobil-PDi/MDi	Mobil-PDi/Plus	Mobil-PDi/Dali	Mobil-PDi/User	
					
Pro dálkově ovládané detektory	Pro detektory PD/MD-C, PD/MD-CE, PD/MD a PD/MD-FLAT	Pro 1 - 10 V stmívatelné detektory	Pro DALI detektory	Uživatelské DO pro PDi detektory	★
EP10425356	EM10425509	EM10425530	EP10425899	EM10425547	

ESYLUX

NG
ELEKTRO
TRADE s.r.o.

Obchodní zastoupení pro ČR:

N.G. ELEKTRO TRADE, a.s.
Jáchymovská 1370 | 363 01 Ostrov
Tel: +420 351 124 935
info@ngelektro.cz
www.ngelektro.cz

NG
ELEKTRO
S.R.O.

Obchodní zastoupení pro SR:

N.G. ELEKTRO, s.r.o.
Jána Bottu 432 | 956 18 Bošany
Tel: +421 385 427 045
info@ngelektro.sk
www.ngelektro.sk