



---

**NOVÁ GENERACE  
ZÁSUVKOVÝCH KOMBINACÍ**


---

## Standard pro modulární a bezpečné zásuvkové kombinace

Nový **VARIABOX** splňuje všechny požadavky moderních zásuvkových kombinací. Je k dispozici v pěti různých velikostech pouzder **S, M, L, XL** a **XXL**. Tím nabízí varintu pro každého uživatele, a to jak v provedení pro nástěnnou montáž, tak ve verzi přenosné. Konfigurace se provádí přesně podle individuálních požadavků zákazníka. Samotné provedení VARIABOX nabízí maximální úroveň bezpečnosti nejen v průběhu instalace, ale i během následné údržby. Díky své vysoce kvalitní a odolné robustní konstrukci, kvalitnímu UV-odolnému materiálu, dobrému těsnění a modulárnímu systému s řadou inovativních funkcí, se nový VARIABOX osvědčí i ve ztížených podmínkách až do stupně krytí **IP67**.



Nová dvířka s jedinečným systémem jednotlačítkového zavírání (OneTouch Close). Dvířka v otevřené poloze zůstávají zaaretována a po lehkém stlačení se automaticky zavřou a zajistí.



Radiální těsnění zajišťuje dokonalou těsnost montovaných dílů. Všechny zásuvky jsou vybaveny bezšroubovým systémem připojení QUICK CONNECT. Díky označení je údržba i oprava snadná a přesná.




Umístění přístrojů na výsuvných DIN lištách a provedení přívodu shora nebo zdola usnadňuje montáž přírodního kabelu.



Snadné a přehledné propojení všech součástí garantuje maximální bezpečnost při konečné montáži.



Kryt pouzdra a dvířka je možné zaplombovat. Plombovat lze i jednotlivá pole. K manipulaci s uzavíracími šrouby je možné použít šroubovák, imbusový nebo nástrčný klíč.



Zavěšení výklopného krytu zjednodušuje otevírání a zavírání pouzdra při počáteční instalaci i následné údržbě. Speciální konstrukce pouzdra s krytím IP 67 znemožňuje poškození těsnění.



Pro spojení modulů pouzder ve všech směrech jsou použity odolné masivní spojky, které eliminují nutnost použití dalších montážních lišt a desek. K dispozici jsou pohyblivé připevňovací závěsy pro vnitřní a vnější montáž pouzdra.




Modulární připojovací systém VARIABOX umožňuje díky vnitřním průchodům snadné propojení jednotlivých modulů (horizontální průchodka M50 a vertikální obdélníkový otvor 160x70 mm).



**VARIABOX - M**    Rozměry pouzdra: 260 x 230 mm

- Připraveno ihned k montáži
- Pouzdro z vysoce kvalitního a odolného plastu
- Uzamykatelná okénka otevíratelná směrem nahoru
- Vrchní díl uchycený pomocí variabilních pantů L/P
- Plastové šrouby součástí vrchního dílu
- Pouzdro i okénka samostatně plombovatelná
- Možnost modulárního propojení s dalšími pouzdry

- Systém poloautomatického uzavření a uzamčení průhledného okénka (OTC)
- Systém přírubových modulů s radiálním těsněním
- CEE zásuvky s bezšroubovou technologií QUICK CONNECT
- Upevnění na zeď pomocí výsuvných úchytů, nebo standardně tělem pouzdra
- Barva: spodní díl - černá, vrchní díl - šedá (na požádání žlutá, červená, modrá a stříbrná)



Standardní předřísované otvory pro průchodky:  
Horní: 1xM12, 1xM20, 2xM32 nebo 2xM40  
(1xM32 nebo 1xM40 otevřený)  
Spodní: 1xM12, 1xM20, 2xM32 nebo 2xM40



**VARIABOX - M**

Rozměry pouzdra: 260 x 230 mm

x = 207 mm (max. hloubka se zásuvkami)

Objednávací číslo:  
**SC 51 022 VB.01**

CEE zásuvka s ochranným kolíkem 16 A, 230 V


**2**

CEE zásuvka

**1 x 16A 400V 5p**

Jištění

**1 x proudový chránič 40A 0,03A 4p**  
**1 x jistič char.C 16A 3p**  
**2 x jistič char.B 16A 1p**



**VARIABOX - M**

Rozměry pouzdra: 260 x 230 mm

x = 213 mm (max. hloubka se zásuvkami)

Objednávací číslo:  
**SC 53 024 VB.01**

CEE zásuvka s ochranným kolíkem 16 A, 230 V

**2**

CEE zásuvka

**1 x 32A 400V 5p**

Jištění


**1 x proudový chránič 40A 0,03A 4p**  
**1 x jistič char.C 32A 3p**  
**2 x jistič char.B 16A 1p**



**VARIABOX - L**    Rozměry pouzdra: 390 x 230 mm

- Připraveno ihned k montáži
- Pouzdro z vysoce kvalitního a odolného plastu
- Uzamykatelná okénka otevíratelná směrem nahoru
- Vrchní díl uchycený pomocí variabilních pantů L/P
- Plastové šrouby součástí vrchního dílu
- Pouzdro i okénka samostatně plombovatelná
- Možnost modulárního propojení s dalšími pouzdry

- Systém poloautomatického uzavření a uzamčení průhledného okénka (OTC)
- Systém přírubových modulů s radiálním těsněním
- CEE zásuvky s bezšroubovou technologií QUICK CONNECT
- Upevnění na zeď pomocí výsuvných úchytů, nebo standardně tělem pouzdra
- Barva: spodní díl - černá, vrchní díl - šedá (na požádání žlutá, červená, modrá a stříbrná)



Standardní předřísované otvory pro průchodky:  
Horní: 1xM12, 1xM20, 2xM40  
(1xM40 otevřený)  
Spodní: 1xM12, 1xM20, 2xM40



**VARIABOX - L**

Rozměry pouzdra: 390 x 230 mm

x = 213 mm (max. hloubka se zásuvkami)

Objednávací číslo:  
**SJ 53 036 VB.01**

CEE zásuvka s ochranným kolíkem 16 A, 230 V

**2**

CEE zásuvka

**1 x 32A 400V 5p**  
**1 x 16A 400V 5p**

Jištění

**1 x jistič char.C 32A 3p**  
**1 x jistič char.C 16A 3p**  
**2 x jistič char.B 16A 1p**



**VARIABOX - L**

Rozměry pouzdra: 390 x 230 mm

x = 213 mm (max. hloubka se zásuvkami)

Objednávací číslo:  
**SC 53 060 VB.01**

CEE zásuvka s ochranným kolíkem 16 A, 230 V

**2**



CEE zásuvka

**1 x 32A 400V 5p**  
**1 x 16A 400V 5p**

Jištění

**1 x proudový chránič 40A 0,03A 4p**  
**1 x jistič char.C 32A 3p**  
**1 x jistič char.C 16A 3p**  
**2 x jistič char.B 16A 1p**

## Seznamte se s naší širokou nabídkou dalších produktů



**WWW.NGELEKTRO.CZ**

**NG**  
ELEKTRO TRADE a.s.

**VÝROBCE A DODAVATEL PRODUKTŮ NG ENERGY PRO ČESKOU REPUBLIKU:**

N.G. ELEKTRO TRADE, a.s. | Jáchymovská 1370, 363 01 Ostrov, Česká Republika

tel.: +420 353 614 280 | fax: +420 353 613 092 | e-mail: info@ngelektro.cz | [www.ngelektro.cz](http://www.ngelektro.cz)

**NG**  
ELEKTRO s.r.o.

**DODÁVATEL PRODUKTŮ NG ENERGY PRE SLOVENSKO:**

N.G. ELEKTRO, s.r.o. | J.Bottu 432, 956 18 Bošany, Slovensko

tel.: +421 385 427 045 | fax: +421 385 427 045 | e-mail: info@ngelektro.sk | [www.ngelektro.sk](http://www.ngelektro.sk)