

NOVÁ GENERACE

ZÁSUVKOVÝCH KOMBINACÍ

Již 15 let je značka NG ENERGY synonymem kvality v segmentu zásuvkových kombinací. Díky svému zpracování a použitým komponentům, jsou tyto zásuvkové kombinace nasazovány do průmyslových areálů, těžké výroby, armády a jiných – prostě tam, kde nelze dělat kompromisy.

Nyní přicházíme na trh se zcela novou řadou zásuvkových kombinací VARIABOX, která je ve svém principu naprosto jedinečná a otevírá zákazníkovi možnosti, jež mu žádný jiný výrobce není schopen nabídnout.

Nová řada VARIABOX splňuje všechny požadavky moderních zásuvkových kombinací – jednoduchost, efektivnost a bezpečnost. Stavebnicový systém VARIABOX je nabízen ve dvou řadách - nástěnné a přenosné a v pěti různých velikostech pouzder S, M, L, X a XL, která mohou být sestavována a propojována do větších celků. Konstrukce zásuvkových kombinací je zvolena tak, aby splnila individuální požadavky a přání jednotlivých zákazníků. Zásuvkové kombinace VARIABOX jsou nabitě novinkami, ale i osvědčenými a praxí prověřenými technologiemi, které usnadňují práci, šetří čas a umožňují komfortní připojení. Robustní konstrukce, kvalitní materiál a zpracování, systém zavírání okénka One Touch Close, radiální těsnění, výsuvné montážní lišty, otevírání vrchního dílu pomocí bočních pantů a QUICK CONNECT to jsou prvky, které zajišťují novým zásuvkovým kombinacím VARIABOX jedinečné místo u zákazníka.



Nová okénka s jedinečným systémem zavírání (One Touch Close). Dvířka v otevřené poloze zůstávají zaaretována a po lehkém stlačení se automaticky zavírou a uzamknou.



Radiální těsnění zajišťuje dokonalou těsnost montovaných dílů. Všechny zásuvky CEE jsou vybaveny bezšroubovým systémem připojení QUICK CONNECT. Díky barevnému označení pólů je údržba snadnější.



Umístění přístrojů na posuvných lištách usnadňuje montáž přívodního kabelu.



Řádné a přehledné propojení komponentů a typové zkoušky garantuje vysokou míru bezpečnosti.



Vrchní díl a dvířka je možné zaplombovat. K manipulaci s uzavíracími šrouby je možné použít šroubovák, imbusový nebo nástrčný klíč.



Panty vrchního dílu zjednodušují otevírání a zavírání pouzdra.




Modulární připojovací systém VARIABOX umožňuje díky vnitřním průchodům (horizontální průchodka M50 a vertikální obdélníkový otvor 160x70mm) snadné propojení jednotlivých modulů i při velkých průřezech vodičů.

Pro spojení modulů pouzder na všechny 4 strany se použijí 2 a 4 dílné odolné masivní spojky, není třeba dalších montážních lišt a desek. K dispozici jsou pohyblivé přípevnovací úchytky pro vnitřní a vnější montáž pouzdra.



VARIABOX - M Rozměry pouzdra: 260 x 230 mm

- Připraveno ihned k montáži
- Pouzdro z vysoce kvalitního a odolného plastu
- Uzamykatelná okénka otevíraná směrem nahoru
- Vrchní díl uchycený pomocí variabilních pantů L/P
- Plastové šrouby součástí vrchního dílu
- Pouzdro i okénka samostatně plombovatelná
- Možnost modulárního propojení s dalšími pouzdry



- Systém poloautomatického uzavření a uzamčení průhledného okénka (OTC)
- Systém přírubových modulů s radiálním těsněním
- CEE zásuvky s bezšroubovou technologií QUICK CONNECT
- Upevnění na zeď pomocí výsuvných úchytů, nebo standardně tělem pouzdra
- Barva: spodní díl - černá, vrchní díl - šedá (na požádání žlutá, červená, modrá a stříbrná)

Standardní předlisované otvory pro průchodky:
Horní: 1xM12, 1xM20, 2xM32 nebo 2xM40 (1xM32 nebo 1xM40 otevřený)
Spodní: 1xM12, 1xM20, 2xM32 nebo 2xM40



VARIABOX - M
Rozměry pouzdra: 260 x 230 mm

x = 207 mm (max. hloubka se zásuvkami)

Objednávací číslo:
SC 51 022 VB.01

CEE zásuvka s ochranným kolíkem 16 A, 230 V	CEE zásuvka	Jištění
2	1 x 16A 400V 5p	1 x proudový chránič 40A 0,03A 4p 1 x jistič char.C 16A 3p 2 x jistič char.B 16A 1p



VARIABOX - M
Rozměry pouzdra: 260 x 230 mm

x = 213 mm (max. hloubka se zásuvkami)


Objednávací číslo:
SC 53 024 VB.01

CEE zásuvka s ochranným kolíkem 16 A, 230 V	CEE zásuvka	Jištění
2	1 x 32A 400V 5p	1 x proudový chránič 40A 0,03A 4p 1 x jistič char.C 32A 3p 2 x jistič char.B 16A 1p



VARIABOX - L Rozměry pouzdra: 390 x 230 mm

- Připraveno ihned k montáži
- Pouzdro z vysoce kvalitního a odolného plastu
- Uzamykatelná okénka otevíraná směrem nahoru
- Vrchní díl uchycený pomocí variabilních pantů L/P
- Plastové šrouby součástí vrchního dílu
- Pouzdro i okénka samostatně plombovatelná
- Možnost modulárního propojení s dalšími pouzdry



- Systém poloautomatického uzavření a uzamčení průhledného okénka (OTC)
- Systém přírubových modulů s radiálním těsněním
- CEE zásuvky s bezšroubovou technologií QUICK CONNECT
- Upevnění na zeď pomocí výsuvných úchytů, nebo standardně tělem pouzdra
- Barva: spodní díl - černá, vrchní díl - šedá (na požádání žlutá, červená, modrá a stříbrná)

Standardní předlisované otvory pro průchodky:
Horní: 1xM12, 1xM20, 2xM40 (1xM40 otevřený)
Spodní: 1xM12, 1xM20, 2xM40



VARIABOX - L
Rozměry pouzdra: 390 x 230 mm

x = 213 mm (max. hloubka se zásuvkami)

Objednávací číslo:
SJ 53 036 VB.01

CEE zásuvka s ochranným kolíkem 16 A, 230 V	CEE zásuvka	Jištění
2	1 x 32A 400V 5p 1 x 16A 400V 5p	1 x jistič char.C 32A 3p 1 x jistič char.C 16A 3p 2 x jistič char.B 16A 1p





VARIABOX - L
Rozměry pouzdra: 390 x 230 mm

x = 213 mm (max. hloubka se zásuvkami)

Objednávací číslo:
SC 53 060 VB.01

CEE zásuvka s ochranným kolíkem 16 A, 230 V	CEE zásuvka	Jištění
2	1 x 32A 400V 5p 1 x 16A 400V 5p	1 x proudový chránič 40A 0,03A 4p 1 x jistič char.C 32A 3p 1 x jistič char.C 16A 3p 2 x jistič char.B 16A 1p

Seznamte se s naší širokou nabídkou dalších produktů:



www.ngelektro.cz



VÝROBCE A DODAVATEL PRODUKTŮ NG ENERGY PRO ČESKOU REPUBLIKU:
 N.G. ELEKTRO TRADE, a.s. | Jáchymovská 1370, 363 01 Ostrov, Česká republika
 tel.: +420 353 614 280 | fax: +420 353 613 092 | e-mail: info@ngelektro.cz | www.ngelektro.cz



DODÁVATEL PRODUKTŮ NG ENERGY PRE SLOVENSKO:
 N.G. ELEKTRO, s.r.o. | J.Bottu 432, 956 18 Bošany, Slovensko
 tel.: +421 385 427 045 | fax: +421 385 427 045 | e-mail: info@ngelektro.sk | www.ngelektro.sk